

Modelli	Pompë nxehtësie		FGR20/BNa-M	FGR25/CNa-M	FGR30/BNa-M	FGR40/BNa-M	
Kapaciteti	Ftohje	kW	20	24.5	30	39.5	
		BTU/h	68200	83597	102364	134780	
	Ngrohje	kW	22	27.5	33	42	
		BTU/h	75067	93834	112601	143310	
EER/COP		W/W	2.38/3.14	2.5/3.06	2.4/3.14	2.50/3.00	
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	
Fuqia në hyrje	Ftohje	kW	8.4	9.8	12.1	15.8	
	Ngrohje	kW	7.0	9.0	10.5	14.0	
Fuqia në dalje	Ftohje	A	15.3	22.2	23.4	30	
	Ngrohje	A	13.2	21.2	22.6	26.6	
Volumi i ngarkesës së gazit		kg	5.3	6.7	9.5	12	
Njësia e brendshme	Volumi i fryrjes së ajrit		CFM	2354	2825	3237	4120
			m ³ /h	4000	4800	5500	7000
	ESP	Kategoria	Pa	200	110	110	150
		Gama	Pa	100-300	30-250	50-250	50-300
	Niveli i presionit të zhurmës		dB (A)	56	54	57	58
	Dimensionet (GjxThxL)	Paketimi i Jashtëm	mm	1463x799x389	1500x1000x500	1500x1000x500	1700x1100x650
		Jashtëm	mm	1546x886x485	1840x1230x688	1840x1230x688	1893x1463x850
	Pesha neto/ Pesha bruto		kg	86/109	150/200	156/206	215/265
Njësia e jashtme	Niveli i presionit të zhurmës		dB (A)	65	66	67	69
	Dimensionet (GjxThxL)	Paketimi i Jashtëm	mm	1150x360x1350	1150x360x1600	990x880x1772	1290x880x1772
		Jashtëm	mm	1320x505x1490	1320x505x1745	1165x983x1965	1373x983x1965
	Pesha neto/ Pesha bruto		kg	158/174	185/200	227/248	293/316
Lidhja e tubave	Diametri i jashtëm	Likuid	inch(mm)	φ3/8(9.52)	φ3/8(9.52)	φ1/2(12.7)	φ5/8(15.9)
		Gaz	inch(mm)	φ3/4(19.05)	φ1(25.4)	φ9/8(28.6)	φ9/8(28.6)
	Max. distancës	Lartësia	m	30	30	30	30
		Gjatësia	m	50	50	50	50
Ngarkesa	20'GP		set	17	13	13	8
					28/38	28/38	16/16