

Njësitë e Brendshme

Indeksi i kapacitetit (Btu/h)		7000	9000	12000	18000	21000	24000
Tipi mural	Hansol	●	●	●	●		●
	Viola	●	●	●	●		●
	Lomo	●	●	●	●		●
	Cozy	●	●	●	●		●
	change	●	●	●	●		●
	U-crown		●	●	●		●
Tipi kanalor			●	●	●	●	●
Tipi kasetë			●	●	●	●	●
Tipi tokësor tavanor		●	●	●	●		
Konsol		●	●	●	●		

Njësi e Brendshme e Tipit Mural

Hansol (Free Match 4&4+)

Modeli			GWH07TB-S3DNA1D/I	GWH09TB-S3DNA1D/I	GWH12TB-S3DNA1D/I	GWH18TC-S3DNA1D/I	GWH24TD-S3DNA1D/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	7200	8530	12000	18084	23800
	Ngrrohje	BTU/h	8880	10920	13600	18425	24900
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz				
Volumi i fryrjes së ajrit	m³/h	600	650	750	950	1200	
	CFM	353	383	441	559	706	
Niveli i presionit të zhumës (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	38/36/32/30	43/36/34/32	43/36/34/32	46/44/42/40	51/50/46/44
Lidhja e tubave	Gaz	inch(mm)	3/8 (φ9.52)	3/8 (φ9.52)	1/2 (φ12)	5/8 (φ16)	5/8 (φ16)
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	806x209x292	806x209x292	806x209x292	1018x230x319	1178x264x325
	Paketimi	mm	888x297x377	888x297x377	945x297x377	1097x340x397	1256x364x414
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	10/12	11/12	11.0/13.0	14.0/17.0	17.0/21.0
Sasia e ngarkesës	20'GP	set	276	276	276	174	132
	40'GP/40'HQ	set	566/640	566/640	566/640	366/427	276/322

Lomo (Free Match 4&4+)*

Modeli			GWH07QB-K3DNA1G/I	GWH09QB-K3DNA1G/I	GWH12QC-K3DNA1G/I	GWH18QD-K3DNA1G/I	GWH24QE-K3DNA1G/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	7165	8880	12000	17500	23800
	Ngrrohje	BTU/h	8871	9550	12500	18000	24900
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz				
Volumi i fryrjes së ajrit	m³/h	550	560	660	800	1150	
	CFM	324	330	388	471	677	
Niveli i presionit të zhumës (H/M/L/SL)		dB(A)	38/36/32/26	55/52/44/38	42/39/33/26	46/42/39/36	48/45/42/39
Lidhja e tubave	Gaz	inch(mm)	3/8 (φ9.52)	3/8 (φ9.52)	3/8 (φ9.52)	1/2 (φ12)	5/8 (φ16)
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	790x200x257	790x200x257	845x209x289	970x300x224	955x700x396
	Paketimi	mm	866x271x367	866x271x367	921x281x379	1041x383x320	1029x750x458
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	9/11	9/11	10.0/12.0	13.5/16.5	17/20.5
Sasia e ngarkesës	20'GP	set	334	334	294	229	172
	40'GP/40'HQ	set	692/804	692/804	600/674	489/557	336/392

Cozy (Free Match 4&4+)

Modeli			GWH07MB-K3DNE3G/I	GWH09MB-K3DNE3G/I	GWH12MB-K3DNE3G/I	GWH18MC-K3DNE3G/I	GWH24MD-K3DNE3G/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	7200	8900	12000	18000	22000
	Ngrrohje	BTU/h	8880	10240	13600	19800	24000
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz				
Volumi i fryrjes së ajrit	m³/h	580	600	600	850	1000	
	CFM	341	353	353	500	588	
Niveli i presionit të zhumës (H/M/L/SL)		dB(A)	41/39/34/28	42/39/34/28	42/40/35/30	45/43/37/33	51/47/42/39
Lidhja e tubave	Gaz	inch(mm)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	1/2(φ12)	5/8 (φ16)
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	845x180x275	845x180x275	845x180x275	940x200x295	1007x315x219
	Paketimi	mm	918x370x258	918x370x258	918x370x258	1013x383x300	1076x398x328
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	9/11	9/11	9/11	12.0/15.0	15/18.5
Sasia e ngarkesës	20'GP	set	318	318	318	254	210
	40'GP/40'HQ	set	684x798	684x798	684/798	541/609	434/496

*: Këto seri nuk mund të përshtaten me njësitë e jashtme prej 36/42 Btu.

Viola (Free Match 4&4+)*

Modeli			GWH07RB-K3DNA5G/I	GWH09RB-K3DNA5G/I	GWH12RB-K3DNA5G/I	GWH18RC-K3DNA5G/I	GWH24RD-K3DNA5G/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	7200	8880	12000	18000	22000
	Ngrrohje	BTU/h	8880	10240	13000	19790	24000
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz				
Volumi i fryrjes së ajrit	m³/h	580	600	600	850	1000	
	CFM	341	353	353	500	588	
Niveli i presionit të zhumës (H/M/L/SL)		dB(A)	41/39/34/28	41/39/34/28	42/40/35/30	45/43/37/33	51/47/42/39
Lidhja e tubit	Gaz	inch(mm)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	1/2(φ12)	5/8 (φ16)
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	848x189x274	848x189x274	848x189x274	945x208x298	1018x233x315
	Paketimi	mm	926x267x371	926x267x371	926x267x371	1013x383x300	1086x328x398
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	9.0/11.0	9.0/11.0	9.0/12.0	12.0/15.0	15/18.5
Sasia e ngarkesës	20'GP	set	306	306	306	252	203
	40'GP/40'HQ	set	636/742	636/742	636/742	541/609	427/488

Change (Free Match 4&4+)

Modeli			GWH07KF-K3DNA6G/I	GWH09KF-K3DNA6G/I	GWH12KF-K3DNA6G/I	GWH18KG-K3DNA6G/I	GWH24KG-K3DNA6G/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	7200	8880	12000	18000	22007
	Ngrrohje	BTU/h	8880	9550	13000	19000	23884
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz				
Volumi i fryrjes së ajrit	m³/h	550	600	680	800	1000	
	CFM	324	353	400	471	588	
Niveli i presionit të zhumës (H/M/L/SL)		dB(A)	40/38/30/24	41/38/30/24	42/39/31/25	45/40/37/32	51/47/42/34
Lidhja e tubit	Gaz	inch(mm)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	1/2(φ12)	5/8 (φ16)
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)	1/4 (φ6)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	770x283x201	770x283x201	770x283x201	865x305x215	1007x315x219
	Paketimi	mm	847x345x276	847x345x276	847x345x276	948x383x310	1076x398x328
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	328	328	9.0/10.5	12.0/15.0	14/17
Sasia e ngarkesës	20'GP	set	335	335	335	264	210
	40'GP/40'HQ	set	700/786	700/786	700/786	542/616	434/496

U Crown (Free Match 4)

Modeli			GWH09UB-K3DNA4F/I	GWH12UB-K3DNA4F/I	GWH18UC-K3DNA4F/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	9000	12000	18000
	Ngrrohje	BTU/h	10200	12300	18000
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz		
Volumi i fryrjes së ajrit	m³/h	650	720	850	
	CFM	389	424	500	
Niveli i presionit të zhumës (H/M/L/SL)		dB(A)	41/37/35/33/30/22/19	43/38/36/34/31/23/20	46/42/40/36/33/25/22
Lidhja e tubit	Gaz	inch(mm)	1/2(φ12.7)	1/2(φ12.7)	1/2(φ12.7)
	Likuid	inch(mm)	1/4(φ6.35)	1/4(φ6.35)	1/4(φ6.35)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	899x596x378	899x596x378	950700x396
	Paketimi	mm	948x645x420	948x645x420	1029x750x458
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	44.5/47.5	44.5/47.5	51/55.5
Sasia e ngarkesës	20'GP	set	79	79	58
	40'GP/40'HQ	set	165/191	165/191	123/141

Njësi e Brendshme e Tipit Console*1

Modeli			GEH(09)AA-K3DNA1B/I	GEH(12)AA-K3DNA1B/I	GEH(18)AA-K3DNA1B/I
Funksioni			Ftohje/ ngrrohje	Ftohje/ ngrrohje	Ftohje/ ngrrohje
Kapaciteti	Ftohje	Btu/h	8900	11900	18100
	Ngrrohje	Btu/h	9600	13000	19800
Volumi i fryrjes së ajrit		m³/h	480	550	650
Niveli i presionit të zhumës (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	40/38/36/33/30/26/24	42/40/38/37/35/32/26	48/46/44/41/37/35/32
Dimensionet e jashtme		WxHxD	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Dimensionet e paketimit		WxHxD	788x697x283	788x697x283	788x697x283
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	15/18	15/18	15/18
Sasia e ngarkesës	40'GP	sets	392	392	392
	40'HQ	sets	454	454	454

*: Këto seri nuk lidhen me njësitë e jashtme 36/42 Btu.

*1: Keto seri lidhen vetëm me njësitë e jashtme 36/42 Btu.

Njësi e Brendshme Tipi Kasetë

Modeli			GKH(12)BA-K3DNA2A/I	GKH(18)BA-K3DNA2A/I	GKH(24)BA-K3DNA1A/I	
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	11942	15354	24225	
	Ngrohje	BTU/h	13648	17060	27296	
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	
Volumi i fryrjes së ajrit		m³/h	600	600	1180	
		CFM	353	353	694	
Niveli i presionit të zhurmës (H/L)		dB(A)	46/42	46/42	39/35	
Lidhja e tubit	Gaz	inch(mm)	3/8(φ9.52)	1/2(φ12.7)	5/8(φ15.9)	
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6.35)	1/4 (φ6.35)	3/8(φ9.52)	
Trupi	Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	570x570x230	570x570x230	840x840x240	
		Paketimi	851x731x325	851x731x325	963x963x325	
Paneli	Pesha neto/ Pesha bruto		kg	18/23	28/35	
	Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	650x650x50	650x650x50	950x950x60
		Paketimi	mm	733x673x117	733x673x117	1043x1028x130
Sasia e ngarkesës	Pesha neto/ Pesha bruto		kg	2.5/3.5	6.5/10	
	20'GP		set	102	40	
	40'GP/40'HQ		set	209/246	209/246	108/128

Njësi e Brendshme Tipi Kanalor

Modeli			GFH(09)EA-K3DNA1A/I	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	GFH(18)EA-K3DNA1A/I	GFH(21)EA-K3DNA1A/I	GFH(24)EA-K3DNA1A/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	8530	11942	17060	20472	24230
	Ngrohje	BTU/h	9550	13140	18770	22520	27300
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
Volumi i fryrjes së ajrit		m³/h	450	550	700	1000	1000
		CFM	265	324	412	589	589
Niveli i presionit të zhurmës (H/L)		dB(A)	37/31	39/32	41/33	42/34	42/34
Lidhja e tubit	Gaz	inch(mm)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	1/2(φ12.7)	5/8(φ15.88)	5/8(φ15.88)
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6.35)	1/4 (φ6.35)	1/4 (φ6.35)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	700x615x200	700x615x200	900x615x200	1100x615x200	1100x615x200
	Paketimi	mm	893x743x305	893x743x305	1123x743x305	1323x743x305	1323x743x305
Pesha neto /Pesha bruto		kg	22/27	23/29	27/36	31/41	31/41
Sasia e ngarkesës	20'GP		set	108	90	72	72
	40'GP/40'HQ		set	234/234	234/234	180/180	162/162

Njësi e Brendshme Tipi Tokësor Tavanor

Modeli			GTH(09)BA-K3DNA1A/I	GTH(12)BA-K3DNA1A/I	GTH(18)BA-K3DNA1A/I	GTH(24)BA-K3DNA1A/I
Kapaciteti	Ftohje	BTU/h	8530	11942	17060	24225
	Ngrohje	BTU/h	9554	13136	18766	27296
Furnizimi me energji		Ph/V/Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
Volumi i fryrjes së ajrit		m³/h	650	650	950	1250
		CFM	383	383	559	736
Niveli i presionit të zhurmës (H/L)		dB(A)	40/36	40/36	45/40	48/44
Lidhja e tubit	Gaz	inch(mm)	3/8(φ9.52)	3/8(φ9.52)	1/2(φ12.7)	5/8(φ15.88)
	Likuid	inch(mm)	1/4 (φ6.35)	1/4 (φ6.35)	1/4 (φ6.35)	3/8(φ9.52)
Dimensionet (GjxThxL)	E jashtme	mm	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
	Paketimi	mm	1343x823x315	1343x823x315	1343x823x315	1343x823x315
Pesha neto/ Pesha bruto		kg	40/50	40/50	40/50	45/54
Sasia e ngarkesës	20'GP		set	66	66	66
	40'GP/40'HQ		set	132/132	132/132	132/132