2-Way Cassette Indoor

Modeli				GMV-ND28TS/A-T	GMV-ND36TS/A-T	GMV-ND45TS/A-T	GMV-ND50TS/A-T	GMV-ND56TS/A-T	GMV-ND63TS/A-T	GMV-ND71T/B-T
Kapaciteti		Ftohje	Kw	2.8	3.6	4.5	5	5.6	6.3	7.1
		Ngrohje	Kw	3.2	4	5	5.6	6.3	7.1	8
Furnizimi me energji			V/Ph/Hz	220~240/1/50 & 208~230/1/60						
Konsumi i energjise			W	55.0	55.0	55.0	55.0	103	103	103
Volumi i fryrjes se ajrit			m³/h	830/600/530	830/600/530	830/600/530	830/600/530	1100/820/760	1100/820/760	1100/820/760
			CFM	490/355/312	490/355/312	490/355/312	490/355/312	650/483/647	650/483/647	650/483/647
Rryma nominale		Ftohje	A	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
		Ngrohje	A	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7
		Ngrohje uji	A	/	/	/	/	/	/	/
Niveli i presionit te zhurmes			dB(A)	35/33/31	35/33/31	35/33/31	35/33/31	39/37/35	39/37/35	39/37/35
Lidhja e tubit		Likuid	mm	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø9.52	ø9.52	ø9.52
		Gaz	mm	ø9.52	ø12.7	ø12.7	ø12.7	ø15.9	ø15.9	ø15.9
Tubi i shkarkimit		Dia. jashtem	mm	ø25	ø25	ø25	ø25	ø25	ø25	ø25
		Trashesia	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Trupi kryesor	Dimensionet (GJxThxL)	E jashtme	mm	1200x520x315	1200x520x315	1200x520x315	1200x520x315	1200x520x315	1200x520x315	1200x520x315
		Paketimi	mm	1520x655x415	1520x655x415	1520x655x415	1520x655x415	1520x655x415	1520x655x415	1520x655x415
	Pesha neto/ bruto		kg	40.5/52.5	40.5/52.5	40.5/52.5	40.5/52.5	43.0/55.0	43.0/55.0	43.0/55.0
Paneli	Dimensionet (GJxThxL)	E jashtme	mm	1443x630x33	1443x630x33	1443x630x33	1443x630x33	1443x630x33	1443x630x33	1443x630x33
		Paketimi	mm	1575x765x105	1575x765x105	1575x765x105	1575x765x105	1575x765x105	1575x765x105	1575x765x105
	Pesha neto/ bruto		kg	7.0/11.0	7.0/11.0	7.0/11.0	7.0/11.0	7.0/11.0	7.0/11.0	7.0/11.0
Ngarkesa		40' GP	set	101	101	101	101	101	101	101
		40'HQ	set	115	115	115	115	115	115	115